Modell	Motoröl	Füllmenge	Getriebe	Füllmenge	Differential	Füllmenge	Hydraulik	Füllmenge
2350 D	SAE 30 ab 4°C (40°F) SAE 20 bis +15°C	**2**	SAE 90 Hypoid	**4,25**	--------- ---------	**----------** **----------**	HD-SAE 10	**2,5/Bosch ; 2,0/Gutbrod bis Anf.93`;ab Mitte93**
2450 DS		**2**		**5,25**	---------	**----------**		**2,5**
3350 D	SAE 30 ab 4°C (40°F)	**3,8**	SAE 90 Hypoid	**5,25**	---------	**----------**	HD-SAE 10	**4,8**
4000	SAE 10W-30	**2,5**	SAE 80,API GL3,GL4	**17**	---------	**----------**	**s. Getriebe**	**s. Getriebe**
4200	SAE 10W-30	**2,5**	SAE 80,API GL3,GL4	**17**	**s. Getriebe**	**2,3**	**s. Getriebe**	**s. Getriebe**
4200 H	SAE 10W-30	**2,5**	SAE 80,API GL3,GL4	**17**	**s. Getriebe**	**2,3**	**s. Getriebe**	**s. Getriebe**
4250	SAE 10W-30	**2,7**	SAE 80,API GL3,GL4	**17**	**s. Getriebe**	**2,3**	**s. Getriebe**	**s. Getriebe**
4250 H	SAE 10W-30	**2,7**	SAE 80,API GL3,GL4	**17**	**s. Getriebe**	**2,3**	**s. Getriebe**	**s. Getriebe**
4300	SAE 10W-30	**3,5**	SAE 80,API GL3,GL4	**22**		**2,3**	**s. Getriebe**	**s. Getriebe**
4350	SAE 10W-30	**3,5**	SAE 80,API GL3,GL4	**17**		**2,3**	**s. Getriebe**	**s. Getriebe**
5020		**3,5**		**22**		**2,3**	**s. Getriebe**	**s. Getriebe**
5025		**5,7**		**22**		**2,3**	**s. Getriebe**	**s. Getriebe**
5030		**5,7**		**22**		**2,3**	**s. Getriebe**	**s. Getriebe**
5120		**3,5**		**22**		**2,3**	**s. Getriebe**	**s. Getriebe**
5125		**5,7**		**22**		**2,3**	**s. Getriebe**	**s. Getriebe**
5130		**5,7**		**22**		**2,3**	**s. Getriebe**	**s. Getriebe**
*090.93.833								