Modell	Motoröl	Füllmenge	Getriebe	Füllmenge	Differentia	Füllmenge	Hydraulik	Füllmenge
1000 E	SAE 30 ab 4°C (40°F)	1,45	Renolit Duraplex EP01	340g spez.Fett				
1002 E	SAE 30 ab 4°C (40°F)	1,45	Renolit Duraplex EP01	340g spez.Fett*				
1012 S	SAE 30 ab 4°C (40°F)	1,45	Renolit Duraplex EP01	1020g spez. Fett*				
1200 H	SAE 30 ab 4°C (40°F)	1,4/1,6 m. Filter	SAE30,40,20W20,20W30	9				s. Getriebe
1300 H	SAE 5W-30 unter 10°C	1,4/1,6 m. Filter	SAE 20W-40; SAE80 EP	0,5			über 0°C SAE 5W-20	6
	SAE 20W-50 über -6°C						unter 0°C SAE 20W-40	
1400 H	SAE 5W-30 unter 10°C	1,4/1,8 m. Filter	SAE 20W-40; SAE80 EP	0,5			über 0°C SAE 5W-20	6
	SAE 20W-50 über -6°C						unter 0°C SAE 20W-40	
1500 D	SAE 10W-30	3	SAE 80,API GL3,GL4	7				
	5W-30 1L 737-0209							
	SAE 30 737-0295	1,4L						
	SAE 30 737-0208	20 OZ						

HydrostatCC 3000er /2000er 737-3120 / 737-3121

Schneefräse								
SAE 5W-30	737-0209	200Z						
SAE 5W-30	737-0303	28OZ						
2-Cycle Motoren	737-0325	2.6OZ						