

**XT3 QR106e**

RAMASSAGE INTÉGRÉ

**3**

ANS\*

**Cub Cadet****GARANTIE**

## RELEVAGE ÉLECTRIQUE DU BAC

Powered by  
**Kawasaki**APPLICATION  
BLUETOOTHBAC À SYSTÈME  
ANTI-POUSSIÈRESRELEVAGE ÉLECTRIQUE  
DU BACBLOCAGE DE  
DIFFÉRENTIELDÉMARRAGE  
SANS CLÉ

Moteur	Kawasaki FR691
Type et cylindrée	Bicylindre, 726 cm <sup>3</sup>
Transmission	Hydrostatique
Bac (capacité) (l)	360, avec relevage électrique
Nbre de hauteurs de coupe	12
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	106 cm / 25-100 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / En option
Poids net (kg)	268

**ENDURO SERIES™**

**XT3 QR106e**

RAMASSAGE INTEGRÉ

**ENDURO SERIES**

# CARACTÉRISTIQUES

**MOTEUR**

<b>XT3 QR106e</b>	
Type de moteur	Kawasaki FR651
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	726
Puissance (kW / min <sup>-1</sup> )	12,1 / 2.300
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	11,4
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

**TRANSMISSION**

Transmission	Hydrostatique
--------------	---------------

**SYSTÈME D'ÉJECTION**

Bac	360 l avec relevage électrique
Levier sur bac / hardtop	- / Acier
Indicateur de remplissage / déflecteur	Inclus, avec coupure des lames / en option (196-552-000)

**ROUES**

Taille des roues (avant/arrière)	15" x 6" / 18" x 8,5"
Rayon de braquage (cm)	17

**SYSTÈME DE COUPE**

Surface tondue en m <sup>2</sup> /h	8000
Largeur de coupe (cm)	106
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 100 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	12
Buse de lavage/ obturateur mulching	Inclus / en option (196-550-000)

**DONNÉES**

LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L / l / H) (cm)	267 / 110 / 118
Poids net (kg)	268

# CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

RÉGULATEUR DE VITESSE  
BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL  
PARE-CHOCS DOUBLE AVANT

APPLICATION BLUETOOTH  
DEMARRAGE SANS CLÉ  
RELEVAGE ÉLECTRIQUE DU BAC